


仕様書

引張型超高精度ステンレスロードセル

*S type 高精度型引張式ステンレス製ロードセルです。



No. 213PR6246-C6

PR6246/xxC6 (200kg~3t)

定格荷重 Emax	型式 Type	精度クラス 0.008%	梱包サイズ mm	重量	
				正味	梱包
1.96kN (200kgf)	PR6246/22	C6	220x215x135	0.7kg	1.1kg
2.94kN (300kgf)	PR6246/32	C6	220x215x135	0.7kg	1.1kg
4.90kN (500kgf)	PR6246/52	C6	220x215x135	0.7kg	1.1kg
9.81kN (1tf)	PR6246/13	C6	220x215x135	1.6 kg	2.0kg
19.6kN (2tf)	PR6246/23	C6	220x215x135	1.6 kg	2.0kg
29.4kN (3tf)	PR6243/33	C6	220x215x135	1.6 kg	2.0kg

精度クラス		0.008	%E _{max}
許容最大荷重	E _u	150	%E _{max}
機械的損傷	E _d	>300	%E _{max}
定格出力	C _n	2.0	mV/V
定格出力誤差	d _c	<0.07	%C _n
ゼロバランス	S _o	<1.0	%C _n
再現性	d _{Rep}	<0.005	%C _n
クリープ	d _{Cr}	<0.008	%C _n
非直線性	d _{Lin}	<0.01	%C _n
ヒステリシス	d _{hy}	<0.008	%C _n
温度影響ゼロ	TK _{Smin}	<0.007	%C _n /10K
温度影響スパン	TK _C	<0.005	%C _n /10K
入力抵抗	R _{LC}	650±6	Ω
出力抵抗	R _O	610±0.5	Ω
絶縁抵抗	R _{IS}	>5000x10 ⁶	Ω
印加電圧	B _u	4~24	V
最大印加電圧	U _{max}	28	V
補償温度範囲	B _T	-10~+55	°C
許容温度範囲	B _{Tu}	-40~+95	°C
保管温度範囲	B _{Tl}	-40~+95	°C
防爆構造	本質安全防爆構造 (ib)		検合格証番号 TC17926号
対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級	II CT6		(弊社製バリヤPR1626/60と組合せ時)
保護	IP68 / IEC529 (完全防水・水深 1.5m 10000h)		
材質	本体：ステンレス製 1.4542 (DIN 17 440) S604, S622(B.S.), 17 -4PH 相当		
ケーブル	ポリエチレン、4芯シールドケーブル長さ 5m 直径 5mm / ケーブル 4x0.35mm ²		
結線仕様	印加電圧 +赤/-青 出力信号 +緑/-灰		
付属品	取扱説明書 1部		